



名称	デュアル室冷凍ショーケース	
形式名	GSR-D1200ZB	
総内容積	L	(上)177 (下)259
有効内容積	L	(上)151 (下)226
性能	外気温0℃未満前扉日光を受けない状態に於いて 庫内空気温度 -20℃以下	
外形寸法	mm	幅1200×奥行601×高さ1720(前扉792)
内箱寸法	mm	(上)幅1077×奥行204×高さ620 (下)幅1076×奥行560×高さ410
製品質量	kg	186
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーインド	(上)前面扉兼用3重ガラス(熱反射フィルム付)
	陳列段数	(上)多段階調節および取り出し可能 間可変ピッチ 12.7mm
冷凍サイクル	天板	高級電気溶接メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料付仕上
	扉(引戸)	(上)前面ちょうつがい式取除 (下)上面扉ガラス前面開閉式の引戸(上下兼取付可能)
	照明	(上)特殊蛍光灯28W (下)35W
	電源	単相100V 30/60Hz 電圧77V(仮) L形 (13A, 15A) ①
	電動圧縮機	全密閉型 断熱出力 (上)650W (下)100W レジパ式
	蒸発器	(上)強制対流式フィンチューブ形 (下)自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	強制空冷式フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W 凝縮器用 4W×3
	霜取方式	(上)電子式タイマー ヒーター式
	排水方式	排水皿式 (蒸発皿併用)
冷媒	(上)HFC-404A (下)HFC-404A	
保護装置	オーバervロードリレー及び吐出温度サーモ	
温度調節	(上)自動電子制御式 (下)自動温度作動式	
電源コード(長)	約 3.2m (有効長さ)	
消費電力	W	(100V) 720/734
貯蔵量	(上)10kg(カッティイ380個) (下)10kg(カッティイ380個)	
付属品	棚脚一式、鍵金具、霜取ヘラ、アルコール消毒剤、露安皿	
別売品	ナイトカバー、仕切網(下ケース用)、フジストロ、露安皿(下ケース用)	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、
回転半径は22mmである。
本図は改良のため変更されることがあります。

作成	大井	審査	承認	名	GSR-D1200ZB
三角法	1:10	製図年月日	08.10.29	称	